

2022 年 8 月 30 日

MartinLogan ブランドのカスタムインストレーションスピーカーの 取り扱いを開始、主要 3 シリーズ 16 モデルを発売



Motion[®] XTCI
MARTIN LOGAN



Motion[®] CI
MARTIN LOGAN

株式会社 PDN は、カスタムインストーラー向けに MartinLogan ブランドの CI スピーカーの取り扱いを開始し、主要 3 シリーズの壁埋込型および天井埋込型スピーカー 16 モデルを 2022 年 9 月より順次発売いたします。

今回発売するスピーカーは、MartinLogan の著名な静電型スピーカーに通じる技術であり、非常に高速で歪みの少ない独自の FoldedMotion[®] ツィーター (FMT) や Vojtko[™] クロスオーバーネットワーク等を搭載し、従来のキャビネットスピーカーのパフォーマンスと競合し得る、これまでの CI 用スピーカーの概念を覆すクオリティを提供します。ご予算に応じて、環境に関係なく、より良く、より明瞭で、より詳細で、よりリアルに聴こえ、いかなる部屋でも素晴らしいサウンドを実現します。

シリーズ名	モデル名	プロダクトタイプ	希望小売価格
	Statement 40XW	壁埋込型	オープン価格
	Monument 7XW	壁埋込型（LCR対応）	
	Tribute 5XW	壁埋込型（LCR対応）	
	Sistine 4XC	壁埋込型（LCR対応）	
	Icon 3XW	天井埋込型	
	Motion XTW6-LCR	壁埋込型（LCR対応）	
	Motion XTW5-LCR	壁埋込型（LCR対応）	
	Motion XTW6	壁埋込型	
	Motion XTC8	天井埋込型	
	Motion XTC8-HT	天井埋込型	
	Motion MC8	天井埋込型	
	Motion MC6	天井埋込型	
	Motion MC4	天井埋込型	
	Motion MC6-HT	天井埋込型	
	Motion MW6	壁埋込型	
	Motion MW4-LCR	壁埋込型（LCR対応）	

[3つのシリーズの主な特長]

Masterpiece CI シリーズ

Masterpiece CI は、壁埋込型および天井埋込型スピーカーデザインの最高峰です。

Masterpiece CI は、究極のホームシアターから桁外れの2チャンネルリスニングまで、最先端の Truth in Sound を提供します。高速で低歪みの Folded Motion® XT Obsidian ツィーター、フラッグシップクラスの Vojtko クロスオーバーネットワーク、Nomex® バッカーを備えた単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン・ドライバーを特徴とする Masterpiece CI シリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルな性能を実現します。

40基のドライバー、2.1メートルの高さに1.3メートルの薄膜ツィーターが積み重なる Masterpiece CI シリーズのフラッグシップ Statement 40XW を頂点として MartinLogan だけが提供できる、他にはないオーディオ体験です。



Motion XT CI シリーズ



Folded Motion XT トゥイーターは、Motion CI シリーズの FMT より大型で、標準サイズの FMT が誇る明瞭度、出力、能率をさらに向上させます。剛性と軽量性を高めるケブラー・ウーファーと、ウーファー素材の裏側に特殊なノーメックス層を設け、共振や鳴りを抑えて透明度と臨場感を高めています。MartinLogan の設計・エンジニアリングチームは、より大きなトゥイーター、より軽量で強固なウーファーに加え、Motion XT シリーズに、より充実したシャーシを装着し、従来のスピーカーの優れたキャビネットと同様に、スピーカーを強化し、より正確なサウンドを提供することに成功しました。

Motion CI シリーズ

MartinLogan Motion CI シリーズスピーカーは、独自の Folded Motion Tweeter (FMT) を搭載しています。この革新的なオーディオテクノロジーは、小型ながらも強力なパッケージで、細部まで鮮明に再現し、正確な透明度、クリーンな出力、高能率を実現します。このトゥイーターと軽量のファイバーグラス・ウーファーを組み合わせることで、Motion CI はあらゆる用途に最適なクリーンでバランスの取れたサウンドを提供します。

音楽、映画、あらゆるものを聴く場合でも、Motion CI は手頃な価格で真のハイエンドオーディオ体験を提供します。



各モデルの詳細は、以下のスペックシートをご参照ください。

お問い合わせ先

株式会社 PDN 〒240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク ノーススクエア I -4 階
TEL: 045-340-5565 E-mail: info@pdn.co.jp <https://pdn.co.jp>

PDN

最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Statement™

40XW



- 40x ドライバー
- 16x ツイーター: Folded Motion® XT Obsidian
- 16x ミッド: 8.9cm • 8x ベース: 16.5cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- 分散音放射を制御したラインソース構成
- オーディオファイルグレードの部品で構成された Vojtko クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂バッフル
 - 密閉型バックボックス
 - サーフェイスマウント・グリル

SPECIFICATIONS

周波数特性	48-25,000 Hz ± 3 dB
ツイーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 52 インチラインソース
感度	95 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	300, 2700 Hz
高域ドライバー	16基 3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
中域ドライバー	16基 8.9 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
低域ドライバー	8基 16.5 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	ブッシュ式
推奨アンプ出力	50-800 watts
最大入力	400 watts
質量	68.1 kg
必要な壁面キャビティ (width)	最小: 368 mm 最大: 420 mm
必要な壁面キャビティ (height, 遮蔽無し)	最小: 2260 mm
必要な壁面キャビティ (depth)	最小: 89 mm
エンクロージャー (width x height x depth, パディングを除く)	361 x 2137 x 86 mm
グリル (height x width)	292 x 1511 mm
インストールキット (同梱)	適切なサイズをお選びください 1/2-inch drywall (PN: 40XWIWK05) 5/8-inch drywall (PN: 40XWIWK0625)



MartinLogan日本輸入総代理店

PDN

株式会社PDN 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク ノーススクエア4階 <https://pdn.co.jp>

最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで
Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。
これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタン
ディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Monument™

7XW



7xドライバー

- **1x ツィーター:** Folded Motion® XT Obsidian
 - **1x ミッド:** 16.5 cm
 - **2x ベース:** 16.5 cm
 - **3x パッシブ:** 16.5 cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂バッフル
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリンストール・ブラケット(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	52-25,000 Hz ± 3 dB
ツィーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 30°
感度	95 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	200, 3200 Hz
ツィーター調節	回転式ツィーター (水平・垂直設置可能)
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm.
中域ドライバー	16.5 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
低域ドライバー	2x 16.5 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
パッシブラジエーター	3x 16.5 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	プッシュ式

推奨アンプ出力	20-300 watts
最大入力	150 watts
質量	20.2 kg
外形寸法 (h x w x d)	1190.2 x 269.2 x 104.3 mm)
必要開口部 (許容誤差含む)	1157 x 236 mm)
壁面からの突出	7.8 mm
壁面からの必要奥行き	96.5 mm
別売アクセサリ	プリンストール・ブラケット (PN: 7XWBRK)



最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Tribute™ 5XW



- 5xドライバー
- 1x ツィーター: Folded Motion® XT Obsidian
- 2x ミッドベース: 13.33cm
- 2x パッシブ: 16.5cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™ クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリンストール・ブラケット(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	71-25,000 Hz ± 3 dB
ツィーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 30°
感度	94 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	2250 Hz
ツィーター調節	回転式ツィーター (水平・垂直設置可能)
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
低域ドライバー	2x 13.33 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
パッシブラジエーター	2x 16.5 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	ブッシュ式

推奨アンプ出力	20-250 watts
最大入力	125 watts
質量	11.6 kg
外形寸法 (h x w x d)	790.82 x 269.2 x 103.93 mm
必要開口部 (許容誤差含む)	757 x 236 mm
壁面からの突出	7.8 mm
壁面からの必要奥行	96.5 mm
別売アクセサリ	プリンストール・ブラケット (PN: 5XWBRK)



最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Icon™ 3XW



- 3x ドライバー
- 1x ツィーター: Folded Motion® XT Obsidian
- 2x ミッドベース: 13.33 cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂バッフル
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリインストール・ブラケット(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	78-25,000 Hz ± 3 dB
ツィーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 30°
感度	94 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	2400 Hz
ツィーター調節	回転式ツィーター (水平・垂直設置可能)
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
低域ドライバー	2x 13.33 cm) Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	プッシュ式
推奨アンプ出力	20-250 watts
最大入力	125 watts
質量	7 kg
外形寸法 (h x w x d)	405.95 x 252.6 x 104.3 mm
必要開口部 (許容誤差含む)	372 x 219 mm
壁面からの突出	7.8 mm
壁面からの必要奥行	96.5 mm
別売アクセサリー	プリインストール・ブラケット (PN: 3XWBRK)

最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Sistine™ 4XC



- 4x ドライバー
- 1x ツイーター: Folded Motion® XT Obsidian
 - 2x ミッド: 8.9 cm
 - 1x ベース: 20.3 cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリインストール・ブラケット (別売)
 - スクエアグリル (別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	63–25,000 Hz ± 3 dB
ツイーター指向性 (水平 x 垂直)	30° x 80°
感度	92 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	400, 2250 Hz
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
中域ドライバー	2x 8.9 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
低域ドライバー	20.3 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
調節	ツイーターレベル(dB): +2, -2, 0 ポジション: フロントR/リアL、フロントL/リアR、センターはどちらかを選択
スピーカー端子	プッシュ式

推奨アンプ出力	20–300 watts
最大入力	150 watts
質量	6.1 kg
外形寸法 (直径 x 奥行)	325 x 190 mm
必要開口部 (許容誤差含む)	291 mm
壁面からの突出	6.6 mm
壁面からの必要奥行	184 mm
別売アクセサリー	プリインストール・ブラケット (PN: C8HTBRK) スクエアグリル (PN: C8HTSQ)



Motion[®] XT CI

MARTIN LOGAN

Folded Motion[®] In-Wall and In-Ceiling Speakers

XTC8, XTC8-HT, XTW6
XTW5-LCR, XTW6-LCR



MartinLogan Motion XT CIシリーズは、Motion CIを超えるパフォーマンスを実現します。

Folded Motion XTツイーターは、Motion XTシリーズの各モデルに、標準サイズのFMTが誇る透明感、出力、能率をさらに向上させました。Motion XTでは、Motionシリーズよりもあらゆる面で性能を向上させたいと考え、改善はツイーターだけにとどまりませんでした。Motion XTは、全モデルにKevlarウーファーを採用し、剛性を高め軽量化を図るとともに、ウーファー素材の裏面にNomex層を設け、共振や鳴きを抑えて透明感と臨場感を向上させました。MartinLoganの設計・エンジニアリングチームは、大型ツイーター、軽量で強力なウーファーに加え、従来のスピーカーの優れたキャビネットと同様に、スピーカーを強化し、より正確な音を提供するため、Motion XTシリーズに、より充実したシャーシを装着しています。Nomexレイヤーとシャーシはインストール後に見えるものではありませんが、スピーカーのパフォーマンスにかかわるので、私たちにとって重要です。Motion XT CIでは、違いは細部にあります。



XTC8

周波数特性

51 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

30 x 80 度

感度(無響室)

91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,270 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 20.32cm ウーファー

高域ドライバー

FMT
3.02cm x 6.09cm
開口部
11.43cm x 6.98cm
振動板

低域ドライバー

1 x 20.32cm
Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-300 Watts

最大許容入力

150 Watts

質量

3.6 kg

全体寸法(直径×奥行)

26.3cm x 13.46cm

必要開口部

直径9.5cm

壁面からの突出

0.84cm

壁面からの必要奥行

13.97cm



XTC8-HT

周波数特性

51 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

30 x 80 度

感度(無響室)

91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,000 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 20.32cm ウーファー

高域ドライバー

FMT
3.02cm x 6.09cm
開口部
11.43cm x 6.98cm
振動板

低域ドライバー

1 x 20.32cm
Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-300 Watts

最大許容入力

150 Watts

質量

4.2 kg

全体寸法(直径×奥行)

32.2cm x 18.14cm

必要開口部

直径29.1cm

壁面からの突出

0.77cm

壁面からの必要奥行

17.84cm



XTW6

周波数特性

56 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

80 x 30 度

感度(無響室)

91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,460 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 16.5cm ウーファー

高域ドライバー

FMT
3.02cm x 6.09cm
開口部
11.43cm x 6.98cm
振動板

低域ドライバー

1 x 16.51cm
Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-200 Watts

最大許容入力

100 Watts

質量

3.2 kg

全体寸法(縦×横×奥行)

28.1 x 20.4 x 9.02cm

必要開口部

17.9cm x 25.9cm

壁面からの突出

0.79cm

壁面からの必要奥行

8.72cm



XTW5-LCR

周波数特性

61 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

80 x 30 度

感度(無響室)

92dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,180 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
2 x 13.33cm ウーファー

高域ドライバー

FMT
3.02cm x 6.09cm
開口部
11.43cm x 6.98cm
振動板

低域ドライバー

2 x 13.33cm
Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-250 Watts

最大許容入力

125 Watts

質量

4.4 kg

全体寸法(縦×横×奥行)

20 x 40.1 x 8.43cm

必要開口部

36.8cm x 16.5cm

壁面からの突出

0.3cm

壁面からの必要奥行

8.13cm



XTW6-LCR

周波数特性

44 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

80 x 30 度

感度(無響室)

93dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

260/2,470 Hz

クロスオーバータイプ

3 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 16.5cm ミッドレンジ
2 x 16.5cm ウーファー

高域ドライバー

FMT
3.02cm x 6.09cm
開口部
11.43cm x 6.98cm
振動板

低域ドライバー

2 x 16.51cm
Kevlarコーン

中域ドライバー

1 x 16.51cm
Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-300 Watts

最大許容入力

150 Watts

質量

8.6 kg

全体寸法(縦×横×奥行)

71.12 x 19.5 x 9.31cm

必要開口部

16.9cm x 68.5cm

壁面からの突出

0.32cm

壁面からの必要奥行

8.99cm


仕様は予告なく変更される場合があります。

Motion® CI

MARTIN LOGAN

Folded Motion® In-Wall and In-Ceiling Speakers

MC4, MC6, MC6-HT,
MC8, MW4-LCR, MW6



CIスピーカーの中で最も手頃な価格のラインアップ

MartinLogan Motion CI シリーズのすべてのスピーカーは、当社の特徴であるFolded Motion Tweeter(FMT)を搭載しています。

この革新的なオーディオテクノロジーは、小型ながらパワフルなパッケージで、細部まで鮮明に再現し、クリーンな出力と高能率を実現します。

音楽、映画、あらゆるものを聴く場合でも、Motion CIは真のハイエンドオーディオ体験を手頃な価格で提供します。

全機種に施工用ブラケットを用意し、品揃えを充実させました。

また、すべての天井埋め込み型モデルには、角型グリルと追加可能なバックエンクロージャーが別売で用意されています。



MC4



MC6



MC6-HT



MC8



MW6



MW4-LCR

周波数特性
90 - 25,000 Hz ± 3 dB

感度
90dB @2.83V/ 1m

インピーダンス
8 ohms

クロスオーバー周波数
2,230 Hz

高域ドライバー

FMT
2.6cm x 3.6cm

開口部
13.3cm x 4.4cm

振動板

低域ドライバー

10.16cm
グラスファイバーコーン

スピーカー端子

12AWG対応プッシュ式

推奨アンプ出力
50-120 Watts

最大許容入力
60 Watts

質量
0.9 kg

全体寸法 (直径×奥行)
14.3cm x 14.3cm

必要開口部
直径12.41cm

壁面からの突出
0.65cm

壁面からの必要奥行
13.9cm

周波数特性
62 - 25,000 Hz ± 3 dB

感度
90dB @2.83V/ 1m

インピーダンス
8 ohms

クロスオーバー周波数
2,570 Hz

高域ドライバー

FMT
2.6cm x 3.6cm

開口部
13.3cm x 4.4cm

振動板

低域ドライバー

16.51cm
グラスファイバーコーン

スピーカー端子

12AWG対応プッシュ式

推奨アンプ出力
50-150 Watts

最大許容入力
75 Watts

質量
2.31 kg

全体寸法 (直径×奥行)
21.94cm x 11.61cm

必要開口部
直径19.43cm

壁面からの突出
0.77cm

壁面からの必要奥行
11.26cm

周波数特性
62 - 25,000 Hz ± 3 dB

感度
90dB @2.83V/ 1m

インピーダンス
8 ohms

クロスオーバー周波数
2,570 Hz

高域ドライバー

FMT
2.6cm x 3.6cm

開口部
13.3cm x 4.4cm

振動板

低域ドライバー

16.51cm
グラスファイバーコーン

スピーカー端子

12AWG対応プッシュ式

推奨アンプ出力
50-150 Watts

最大許容入力
75 Watts

質量
2.75 kg

全体寸法 (直径×奥行)
28.7cm x 17.48cm

必要開口部
直径25.9cm

壁面からの突出
0.89cm

壁面からの必要奥行
17.18cm

周波数特性
44 - 25,000 Hz ± 3 dB

感度
91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス
8 ohms

クロスオーバー周波数
2,220 Hz

高域ドライバー

FMT
2.6cm x 3.6cm

開口部
13.3cm x 4.4cm

振動板

低域ドライバー

20.32cm
グラスファイバーコーン

スピーカー端子

12AWG対応プッシュ式

推奨アンプ出力
50-200 Watts

最大許容入力
100 Watts

質量
2.72 kg

全体寸法 (直径×奥行)
26.28cm x 12.57cm

必要開口部
直径23.5cm

壁面からの突出
0.83cm

壁面からの必要奥行
12.22cm

周波数特性
62 - 25,000 Hz ± 3 dB

感度
90dB @2.83V/ 1m

インピーダンス
8 ohms

クロスオーバー周波数
2,920 Hz

高域ドライバー

FMT
2.6cm x 3.6cm

開口部
13.3cm x 4.4cm

振動板

低域ドライバー

16.51cm
グラスファイバーコーン

スピーカー端子

12AWG対応プッシュ式

推奨アンプ出力
50-120 Watts

最大許容入力
60 Watts

質量
2.72 kg

全体寸法 (縦×横×奥行)
20.43 x 28.13 x 10.55cm

必要開口部
17.70cm x 28.13cm

壁面からの突出
0.79cm

壁面からの必要奥行
10.25cm

周波数特性
78 - 25,000 Hz ± 3 dB

感度
93dB @2.83V/ 1m

インピーダンス
8 ohms

クロスオーバー周波数
2,800 Hz

高域ドライバー

FMT
2.6cm x 3.6cm

開口部
13.3cm x 4.4cm

振動板

低域ドライバー

10.16cm
グラスファイバーコーン

スピーカー端子

12AWG対応プッシュ式

推奨アンプ出力
50-200 Watts

最大許容入力
100 Watts

質量
2.73 kg

全体寸法 (縦×横×奥行)
32.36 x 15.56 x 6.82cm

必要開口部
30.14cm x 13.34cm

壁面からの突出
0.7cm

壁面からの必要奥行
06.52cm



仕様は予告なく変更される場合があります。

MartinLogan日本輸入総代理店

Motion® CI Front, Center, and Surround Speakers

PDN

株式会社PDN 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク ノーススクエア1-4階 <https://pdn.co.jp>


MARTIN LOGAN