

# NODE X

プレミアム・ワイヤレス・ミュージック・ストリーマー



**#LIVINGHIFI 10周年記念!** Bluesoundは、10年の節目を記念して、期間限定の10周年記念モデル「NODE X」を発売します。NODEは、その誕生以来、音質、利便性、手頃な価格が1つのコンパクトなユニットで実現できることを証明してきました。NODE Xは、NODEの製品設計の優れた部分を再構築し、「ストリーミングを追加するだけ」を次世代のオーディオファイルへと導きます。

**究極のハイレゾストリーマー。** NODE Xでは、DACをオーディオファイル向けのESS 9028Q2M Sabre DACにアップグレードし、驚くべき音楽性、ゼロに近いレベルのクロックジッター、超低ノイズ、広いダイナミックレンジを出力することでパフォーマンスを一段と向上させました。最先端のTHX AAA™ テクノロジーと特許取得済みのフィードフォワードエラー補正により駆動される真のハイエンドヘッドホンアンプは、ノイズ、歪み、消費電力のレベルを限りなく低くし、妥協のないヘッドフォン・リスニング体験を実現します。

**フル装備。** NODE Xは、強化されたデュアルバンドWi-Fiを使用し、クラス最高のワイヤレスストリーム品質を提供します。iOS/Android用の直感的なBluOSアプリでTidal®, Spotify®, Qobuz®などの音楽サービスにアクセスしたり、パソコンや外部ドライブに保存したデジタル音楽ライブラリから再生することができます。NODE Xは、あらゆるオーディオファイルが満足できるような入出力端子を備えています。

**マルチルームドリーム。** NODE Xと複数のBluesoundスピーカーをシームレスに組み合わせて、直感的なマルチルーム・ミュージックシステムを構築することができます。NODE Xは、スマートデバイスやコンピューターから直接操作できます。プリセット付きのタッチパネル・コントロールや付属のRC1リモコンを使えば、近くにあるBluesoundプレーヤーにワンタッチでアクセスすることができます。

プレミアム ESS SABRE HIFI DAC

THX AAA™ ヘッドホンアンプ

6.35mm 有線ヘッドホン出力

ワイヤレス・ブルートゥース・ヘッドホン出力

クアッドコア 1.8GHz ARM® CORTEX™ A53  
プロセッサ

HDMI eARC, 光デジタル & アナログ入力

ステレオ・アナログ出力

光、同軸、USB オーディオ出力

BluOS™ ワイヤレス・マルチルーム対応

MQA、ハイレゾストリーミング対応

AIRPLAY 2 対応

デュアルバンド Wi-Fi + GIGABIT イーサネット

双方向 aptX™ HD BLUETOOTH

IR リモコン学習機能

IR 入力

12V トリガー出力

サブウーファー出力

プリセット付きタッチコントロール

シルバーカラー

RC1 リモートコントローラー付属





フロント



リア

## NODE X スペック

オペレーティングシステム:	BluOS
コントローラー・サポートOS:	iOS, Android, Windows Vista, 7, 8, 10, macOS 10.10-10.15, 11
サポート音楽ファイルフォーマット:	MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS
サポート・ハイレゾ音楽ファイルフォーマット:	FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
サポートネットワークファイル共有:	Server Message Block (SMB)
サンプリング周波数:	最高192 kHz
ビット深度:	16-24ビット
対応ミュージックサービス:	23以上
対応サードパーティシステム:	AirPlay 2
	Apple Wireless Accessory Configuration (WAC)
対応ホームオートメーション:	Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort

機能	
ステータス・インジケーター:	LED x 2
再生/一時停止ボタン:	Touch LED
音量調整ボタン:	Touch Slider LED
トラックスキップボタン:	Touch LED
プリセットボタン:	Touch LED x 5
近接センサー:	対応
オーディオ調節&EQ:	アプリ対応
プロセッサー:	ARM® Cortex™ - A53, Quad-Core, 1.8GHz per core
DAC:	ESS 9028Q2M
SN比:	-118dB
歪率:	THD+N, 0.0003%

接続性	
電源:	ACコード入力 (100-240V AC)
イーサネット/LAN:	イーサネットRJ45, ギガビットイーサネット 1000 Mbps
Wi-Fi 内蔵:	Wi-Fi 5 (802.11ac), デュアルバンド
Bluetooth コオリティ:	Bluetooth 5.0 aptX HD
Bluetooth 接続性:	双方向 (送信 & 受信)
IR 内蔵:	フロントパネルにIRセンサー内蔵 (リモコン学習機能付き)
IR 入力:	3.5mm 入力
光デジタル/アナログ 入力:	Mini TOSLINK/3.5mmアナログライン兼用
HDMI 入力:	HDMI eARC
USB 入力:	Type A (FAT32 フォーマット対応)
オーディオ出力:	アナログRCA ステレオ (固定出力オプション)
同軸デジタル出力:	USB オーディオ 2.0 (Type A)
光デジタル出力:	RCA
トリガー出力:	TOSLINK 光デジタル
ヘッドホン出力:	12 V
ヘッドホンSN比:	6.35mm ステレオ; Bluetooth
ヘッドホン歪率:	-95dB ref 1mW / 32ohms
サブウーファー出力:	THD+N, 0.002%
	RCA x 1

カラー:	シルバー
バージョン:	N131

\* すべての仕様は予告なく変更することがあります。



### 外形寸法

220 x 46 x 146 mm (W x H x D)

質量: 1.14kg

### 付属品

- RC1 リモートコントローラー
- AC 電源コード
- イーサネットケーブル
- ステレオRCAケーブル
- TOSLINK光-ミニプラグアダプター
- 安全/保証について
- クイックセットアップガイド
- 10周年記念インサート



© Bluesound International. Bluesound, スタイライズされたワードマークと「B」ロゴタイプ, 「HiFi for a wireless generation」というフレーズ, NODE X, その他すべてのBluesound製品名とキャッチフレーズは, Lenbrook Industries Limitedの一部門であるBluesound Internationalの商標または登録商標です。その他すべてのロゴおよびサービスは, それぞれの所有者の商標またはサービスマークです。22-005 © 04/23 Bluesound.