


Motion[®] XT CI

MARTIN LOGAN
Folded Motion[®] In-Wall and In-Ceiling Speakers

XTC8, XTC8-HT, XTW6
XTW5-LCR, XTW6-LCR



MartinLogan Motion XT CIシリーズは、Motion CIを超えるパフォーマンスを実現します。

Folded Motion XTツイーターは、Motion XTシリーズの各モデルに、標準サイズのFMTが誇る透明感、出力、能率をさらに向上させました。Motion XTでは、Motionシリーズよりもあらゆる面で性能を向上させたいと考え、改善はツイーターだけにとどまりませんでした。Motion XTは、全モデルにKevlarウーファーを採用し、剛性を高め軽量化を図るとともに、ウーファー素材の裏面にNomex層を設け、共振や鳴きを抑えて透明感と臨場感を向上させました。MartinLoganの設計・エンジニアリングチームは、大型ツイーター、軽量で強力なウーファーに加え、従来のスピーカーの優れたキャビネットと同様に、スピーカーを強化し、より正確な音を提供するため、Motion XTシリーズに、より充実したシャーシを装着しています。Nomexレイヤーとシャーシはインストール後に見えるものではありませんが、スピーカーのパフォーマンスにかかわるので、私たちにとって重要です。Motion XT CIでは、違いは細部にあります。



XTC8

周波数特性
51 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

30 x 80 度

感度(無響室)

91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,270 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 20.32cm ウーファー

高域ドライバー

FMT

3.02cm x 6.09cm

開口部

11.43cm x 6.98cm

振動板

低域ドライバー

1 x 20.32cm

Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-300 Watts

最大許容入力

150 Watts

質量

3.6 kg

全体寸法(直径×奥行)

26.3cm x 13.46cm

必要開口部

直径9.5cm

壁面からの突出

0.84cm

壁面からの必要奥行

13.97cm



XTC8-HT

周波数特性
51 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

30 x 80 度

感度(無響室)

91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,000 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 20.32cm ウーファー

高域ドライバー

FMT

3.02cm x 6.09cm

開口部

11.43cm x 6.98cm

振動板

低域ドライバー

1 x 20.32cm

Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-300 Watts

最大許容入力

150 Watts

質量

4.2 kg

全体寸法(直径×奥行)

32.2cm x 18.14cm

必要開口部

直径29.1cm

壁面からの突出

0.77cm

壁面からの必要奥行

17.84cm



XTW6

周波数特性
56 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

80 x 30 度

感度(無響室)

91dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,460 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 16.5cm ウーファー

高域ドライバー

FMT

3.02cm x 6.09cm

開口部

11.43cm x 6.98cm

振動板

低域ドライバー

1 x 16.51cm

Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-200 Watts

最大許容入力

100 Watts

質量

3.2 kg

全体寸法(縦×横×奥行)

28.1 x 20.4 x 9.02cm

必要開口部

17.9cm x 25.9cm

壁面からの突出

0.79cm

壁面からの必要奥行

8.72cm



XTW5-LCR

周波数特性
61 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

80 x 30 度

感度(無響室)

92dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

2,180 Hz

クロスオーバータイプ

2 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
2 x 13.33cm ウーファー

高域ドライバー

FMT

3.02cm x 6.09cm

開口部

11.43cm x 6.98cm

振動板

低域ドライバー

2 x 13.33cm

Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-250 Watts

最大許容入力

125 Watts

質量

4.4 kg

全体寸法(縦×横×奥行)

20 x 40.1 x 8.43cm

必要開口部

36.8cm x 16.5cm

壁面からの突出

0.3cm

壁面からの必要奥行

8.13cm



XTW6-LCR

周波数特性
44 - 25,000 Hz ± 3 dB

ツイーター制御分散

80 x 30 度

感度(無響室)

93dB @2.83V/ 1m

インピーダンス

4 ohms(8ohms互換)

クロスオーバー周波数

260/2,470 Hz

クロスオーバータイプ

3 way

ドライバー構成

1x 3.22cm x 6.98cm FMT
1x 16.5cm ミッドレンジ
2 x 16.5cm ウーファー

高域ドライバー

FMT

3.02cm x 6.09cm

開口部

11.43cm x 6.98cm

振動板

低域ドライバー

2 x 16.51cm

Kevlarコーン

中域ドライバー

1 x 16.51cm

Kevlarコーン

スピーカー端子

プッシュ式

推奨アンプ出力

50-300 Watts

最大許容入力

150 Watts

質量

8.6 kg

全体寸法(縦×横×奥行)

71.12 x 19.5 x 9.31cm

必要開口部

16.9cm x 68.5cm

壁面からの突出

0.32cm

壁面からの必要奥行

8.99cm

仕様は予告なく変更される場合があります。

Motion® XT CI Front, Center, and Surround Speakers



PDN

MartinLogan日本輸入総代理店
株式会社PDN 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク ノーススクエア4階 <https://pdn.co.jp>