

最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Statement™

40XW



- 40x ドライバー
- 16x ツイーター: Folded Motion® XT Obsidian
 - 16x ミッド: 8.9cm • 8x ベース: 16.5cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
 - 分散音放射を制御したラインソース構成
- オーディオファイルグレードの部品で構成された Vojtko クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂バッフル
 - 密閉型バックボックス
 - サーフェイスマウント・グリル

SPECIFICATIONS

周波数特性	48-25,000 Hz ± 3 dB
ツイーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 52インチラインソース
感度	95 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	300, 2700 Hz
高域ドライバー	16基 3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
中域ドライバー	16基 8.9 cm Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
高域ドライバー	88基 16.5 cm Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	ブッシュ式
推奨アンプ出力	50-800 watts
最大入力	400 watts
質量	68.1 kg
必要な壁面キャビティ (width)	最小: 368 mm 最大: 420 mm
必要な壁面キャビティ (height, 遮蔽無し)	最小: 2260 mm
必要な壁面キャビティ (depth)	最小: 89 mm
エンクロージャー (width x height x depth, パディングを除く)	361 x 2137 x 86 mm
グリル (height x width)	292 x 1511 mm
インストールキット (同梱)	適切なサイズをお選びください 1/2-inch drywall (PN: 40XWIWK05) 5/8-inch drywall (PN: 40XWIWK0625)



最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで
Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。
これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタン
ディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Monument™

7XW



7xドライバー

- **1x ツィーター:** Folded Motion® XT Obsidian
 - **1x ミッド:** 16.5 cm
 - **2x ベース:** 16.5 cm
 - **3x パッシブ:** 16.5 cm
- Nomex® バックカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクションコーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂バッフル
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリンストール・ブラケット(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	52-25,000 Hz ± 3 dB
ツィーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 30°
感度	95 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	200, 3200 Hz
ツィーター調節	回転式ツィーター (水平・垂直設置可能)
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm.
中域ドライバー	16.5 cm Nomex®バックカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
低域ドライバー	2x 16.5 cm Nomex®バックカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
パッシブラジエーター	3x 16.5 cm Nomex®バックカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	プッシュ式

推奨アンプ出力	20-300 watts
最大入力	150 watts
質量	20.2 kg
外形寸法 (h x w x d)	1190.2 x 269.2 x 104.3 mm)
必要開口部 (許容誤差含む)	1157 x 236 mm)
壁面からの突出	7.8 mm
壁面からの必要奥行	96.5 mm
別売アクセサリ	プリンストール・ブラケット (PN: 7XWBRK)



最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Tribute™ 5XW



• 5xドライバー

- **1x ツイーター:** Folded Motion® XT Obsidian
 - **2x ミッドベース:** 13.33cm
 - **2x パッシブ:** 16.5cm
- Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリンストール・ブラケット(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	71-25,000 Hz ± 3 dB
ツイーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 30°
感度	94 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	2250 Hz
ツイーター調節	回転式ツイーター (水平・垂直設置可能)
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
低域ドライバー	2x 13.33 cm Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
パッシブラジエーター	2x 16.5 cm Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	ブッシュ式
推奨アンプ出力	20-250 watts
最大入力	125 watts
質量	11.6 kg
外形寸法 (h x w x d)	790.82 x 269.2 x 103.93 mm
必要開口部 (許容誤差含む)	757 x 236 mm
壁面からの突出	7.8 mm
壁面からの必要奥行	96.5 mm
別売アクセサリ	プリンストール・ブラケット (PN: 5XWBRK)



最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece Cシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Icon™ 3XW



- 3xドライバー
- 1x ツィーター: Folded Motion® XT Obsidian
- 2x ミッドベース: 13.33 cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - フェノール樹脂バッフル
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリンストール・ブラケット(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	78-25,000 Hz ± 3 dB
ツィーター指向性 (水平 x 垂直)	80° x 30°
感度	94 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	2400 Hz
ツィーター調節	回転式ツィーター (水平・垂直設置可能)
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
低域ドライバー	2x 13.33 cm Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
スピーカー端子	プッシュ式
推奨アンプ出力	20-250 watts
最大入力	125 watts
質量	7 kg
外形寸法 (h x w x d)	405.95 x 252.6 x 104.3 mm
必要開口部 (許容誤差含む)	372 x 219 mm
壁面からの突出	7.8 mm
壁面からの必要奥行	96.5 mm
別売アクセサリ	プリンストール・ブラケット (PN: 3XWBRK)



最先端の Truth in Sound—極上のホームシアターから超越的な2チャンネルリスニングまで、Masterpiece CIシリーズは、最大かつ大胆で、最もリアルなパフォーマンスを提供します。これは、MartinLoganオリジナルの象徴的なマスターピースであるフラッグシップ・フロアスタンディング静電型スピーカーの音響的成果への賛辞となるスピーカーなのです。

Sistine™

4XC



- 4xドライバー
- 1x ツイーター: Folded Motion® XT Obsidian
 - 2x ミッド: 8.9 cm
 - 1x ベース: 20.3 cm
- Nomex® バッカー付 単向性カーボンファイバー・マルチセクション・コーン
- オーディオファイルグレードの部品で構成されたVojtko™クロスオーバー・ネットワーク
 - 密閉型バックボックス
- アルミダイキャスト製マウントロックシステム
 - プリンストール・ブラケット(別売)
 - スクエアグリル(別売)

SPECIFICATIONS

周波数特性	63-25,000 Hz ± 3 dB
ツイーター指向性 (水平 x 垂直)	30° x 80°
感度	92 dB @ 2.83 volts/ meter
インピーダンス	4 ohms
クロスオーバー周波数	400, 2250 Hz
高域ドライバー	3.2 x 6.1 cm Folded Motion XT Obsidian 11.4 x 7 cm 振動板
中域ドライバー	2x 8.9 cm Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
低域ドライバー	20.3 cm Nomex®バッカー付 単向性カーボンファイバー マルチセクションコーン
調節	ツイーターレベル(dB): +2, -2, 0 ポジション: フロントR/リアL、フロントL/リアR、センターはどちらかを選択
スピーカー端子	プッシュ式
推奨アンプ出力	20-300 watts
最大入力	150 watts
質量	6.1 kg
外形寸法 (直径 x 奥行)	325 x 190 mm
必要開口部 (許容誤差含む)	291 mm
壁面からの突出	6.6 mm
壁面からの必要奥行	184 mm
別売アクセサリー	プリンストール・ブラケット (PN: C8HTBRK) スクエアグリル (PN: C8HTSQ)

