

# Paradigm® MONITOR SE



## クラスを超えたハイパフォーマンスを実感してください！

スタイリッシュでお求めやすい価格の Monitor SE シリーズは、高性能オーディオの世界を体現しています。本来もっと高価なスピーカーにしか見られない最先端の技術が満載です。

さらに重要なことは、Monitor SE シリーズは高性能スピーカーパラダイムファミリーの一員であり、他のモデル同様にあなたのエンターテイメントに対する考え方や感じ方を変えてしまう程の設計がされていることです。一度お聴きいただければ、その実力に驚かれることでしょう。

### 先進の技術

- 凹型キャップ・リバーシブルエッジウーファーと X-PAL™ ツィーター
- 繊細な高域と滑らかな周波数特性を生む PPA™ (Perforated Phase Alignment) 音響レンズをツィーターに搭載
- シームレスなつながりを実現する、コンピューター最適化・2次クロスオーバー



マットブラック



グロスホワイト

**MONITOR** 8000F**MONITOR** 6000F**MONITOR** 3000F**MONITOR** 2000C**MONITOR** ATOM

構成	3ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型
クロスオーバー周波数	2.5kHz / 550Hz	3.0kHz / 800Hz	3.0kHz / 800Hz	2.0kHz	2.3kHz
ツイーター	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム	PPA™付 25mm X-PAL™メタルドーム
ミッドレンジ	165mm ポリプロピレンコーン	140mm ポリプロピレンコーン	140mm ポリプロピレンコーン	—	—
ミッド・バス		—	—	140mm ポリプロピレンコーン	140mm ポリプロピレンコーン
ウーファー	3 x 203mm ポリプロピレンコーン	3 x 140mm ポリプロピレンコーン	2 x 140mm ポリプロピレンコーン	—	—
最低周波数 (DIN)	35Hz	49Hz	51Hz	52Hz	45Hz
周波数特性 (軸上 ±3dB)	45Hz - 21kHz	53Hz - 21kHz	55Hz - 21kHz	65Hz - 21kHz	61Hz - 21kHz
周波数特性 (30° ±3dB)	45Hz - 17kHz	53Hz - 17kHz	55Hz - 17kHz	65Hz - 17kHz	61Hz - 17kHz
感度	95 dB	93 dB	91 dB	93 dB	89 dB
推奨アンプ出力	15-150W	15-130W	15-130W	15-100W	15-100W
最大入力	150W	100W	100W	50W	50W
インピーダンス	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
外形寸法 (HxWxD)	116.5 x 29.8 x 42.4 cm	105 x 23 x 36 cm	100.4 x 23 x 28 cm	18.3 x 50 x 28 cm	32 x 18 x 27 cm
質量	31.2 kg	19.9 kg	15.8 kg	8.6kg	5.4 kg
カラー	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト	マット・ブラック グロス・ホワイト

## 別売オプション

仕様は予告なく変更される場合があります。

外形寸法は、サランネットとスピーカー端子を含んでいます。

8000F、6000F、3000F は脚を含んでいます。

2000C と ATOM はラバーパッドを含んでいます。

2000C 用スタンド

ATOM 用スタンド



J-18C v2



J-29 v2

**PDN**

Paradigm 日本総輸入代理店 株式会社 P D N

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134  
横浜ビジネスパーク ノーススクエア I-4 階  
<https://pdn.co.jp/>